

Ohjekuva 3H: Työmaa jalkakäytävällä ja yksisuuntaisella pyörätiellä » jalankulkijat ohjataan toiselle puolelle katua ja pyöräilijät ajoradalle

Periaatekuvan soveltuvuus:

- Kadut, joissa on yksisuuntainen pyörätie

Työmaa-alueen suojaus:

- Työmaa-alue rajataan yhtenäisellä työmaa-aidalla (heijastava osuus väh. 0,3 m²/m)
- Työmaa-aidassa tulee olla pimeällä, hämärässä ja vaativissa keliolosuhteissa keltaiset vilkkuvat varoitusvalaisimet (SFS-EN 12352)
- Kaivanto (yli 0,70 m) on suojattava ajoneuvoliikenteen ajosuunnista raskassuojauksella, jos kaivantoon suistumista ei voida estää muulla tavalla




Työmaa-aita



Läpinäkyvä työmaa-aita



Raskassuoja



12.1 Sulkuaita

Liikenteenohjauslaitteet:

- Tietyö (A11) ja Pyöräilijöitä (A18) -liikennemerkkit riittävän matkan etäisyydelle varoittamaan työmaa-alueesta, tarvittaessa käytetään ennakkomerkkiä
 - Jalkakäytävän reunaan Tietyö (A11) liikennemerkki ja lisäkilpi (H24) Pyöräily ajoradalla
 - Opastusmerkit; Jalankulkijoille tarkoitettu reitti (F52) ja Kohde nuolen suunnassa (H2.1)
 - Jos työmaaliikenne risteää jalankulkijoiden tai pyöräilijöiden kanssa, niin tarvittaessa järjestetään liikenteenohjaaja turvaamaan kevyen liikenteen kulkeminen
- Liikenteenohjaajan vaatimukset ohjekuvassa 10

Muuta huomioon otettavaa:

- Ilmoitus oppilaitokseen, jos työmaa on peruskoulun läheisyydessä
- Pelastuslaitostolle varataan väh. 3,5 m leveä väylä
- Suojatien etäisyys työmaa-alueesta vähintään 5 metriä ja läpinäkyvä aita suojatien kohdalla
- Suojatien tulee olla esteetön (huomioidaan liikuntarajoitteisten ja näkövammaisten liikkuminen)
- Huomioidaan kiinteistölle kulku