



MERKINTÖJEN SELITYKSET:

- Reunatuki (h= 12 cm) / madallettu reunatuki / luiskattu reunatuki
- Reunatueton reunalinja
- Katu / jk+pp
- Nurmetus
- Betonikiveys
- Nykyinen valaisin

LIIKENNEMERKIT

MERKKI	NRO	NIMI JA KOKO	MÄÄRÄ [kpl]
	H23.1	Kaksisuuntainen pyörätie, koko 400 x 600 mm	1
	H23.2	Kaksisuuntainen pyörätie, koko 300 x 400 mm	2

NYK = nykyinen
NS = nykyisen siirto
U = uusi

- Jk+pp-väylän asfalttiviisteet 5 %:n kaltevuudella
- Jk+pp-väylän päällysteenä käytetään AB11/100, paksuus 40 mm
- Kantavan kerroksen materiaalina käytetään KaM # 0...32
- Huom! Suunnitelmassa ei ole esitetty nykyisiä kaapeleita

KÄSITTELY	KÄSITTELY	PÄIVÄYS	ASIA NRO	MUUTOS	PÄIVÄYS	NIMI	LUKUM	TUNNUS	
KOHDE JA PIIRUSTUSLAJI	LOHIKOSKI		Asemapiirustus		MITTAKAAVA		1:500		
TYYPPÄLÄNTIEN KATUTILAN JÄSENTELY VERKKOKATU 2 JA NUOTTAKATU 2 -PYSÄKKIEN KOHDALLA					RAKENNUSSUUNNITELMA				
JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT			JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT			KORKEUSJÄRJESTELMÄ	N2000	PÄIVÄYS	11.5.2021
LIIKENNE- JA VIHERALUEET PL 233, Hannikaisenkatu 17 40101 JYVÄSKYLÄ (014) 266 0000, Fax (014) 266 5108 etunimi.sukunimi@jyvaskyta.fi			LIIKENNE- JA VIHERALUEET PL 233, Hannikaisenkatu 17 40101 JYVÄSKYLÄ (014) 266 0000, Fax (014) 266 5108 etunimi.sukunimi@jyvaskyta.fi			LITTYTY PIR.			
HYV.	VJ Koskinen	TARK.	HYV.	TARK.	KORVAA	PIR NRO	44-3308		
GO.	VHER.	LIK.	HYV.	TARK.	KORVATTU	KUVATEDOSTO:		44-3308.dwg	